

HYDROCAL
TRAITEMENT DE L'EAU

OPTIM'EAU · L'osmose inverse



PUREMENT ET SIMPLEMENT

L'atout majeur des systèmes à osmose inverse est l'élimination des polluants à 95-99%. L'eau osmosée présente un pH légèrement acide (env. 6.5) et une résistivité de 30.000 Ohms. Elle est une eau faiblement minéralisée. Ces qualités en font une eau très favorable à l'osmose cellulaire de l'organisme.

Une eau parfaite pour : des glaçons, cafés et thés, la préparation des biberons, la cuisson, l'eau potable
Une eau adaptée pour : les aquariums, les régimes sans sel, fers à vapeur, plantes, verres de contact

Spécifications techniques

Taux de rejet moyen des membranes

* Ces taux (en pourcentage) concernent une membrane neuve. Ils sont variables selon la pression, la température, la dureté et le poids global d'éléments dissous.

Polluants organiques dissous et rejetés:

- THM (Trihalométhanes)
- Herbicides
- PCB (Polychlorobiphényle)
- Benzène
- Insecticides
- Solvants à base d'hydrocarbures

Sels dissous rejetés:

- Baryum
- Fluorure
- Bicarbonate
- Bromure
- Pesticides
- Détergents
- Strontium

Sels dissous rejetés:

Calcium	95-98	Bromide	93-96
Sodium	94-98	Thiosulfates	97-98
Magnésium	98-98	Phosphates	97-98
Fer	97-98	Cyanide	90-95
Potassium	94-97	Sulfates	97-98
Manganèse	97-98	Silicate	94-96
Aluminium	97-98	Silica	85-90
Cuivre	97-98	Nitrates	94-96
Nickel	97-98	Boron	60-70
Cadmium	95-98	Borate	40-70
Argent	95-97	Fluoride	93-95
Zinc	97-99	Polyphosphates	98-99
Mercur	95-97	Orthophosphates	98-99
Dureté Ca&Mg	95-98	Chromate	90-97
Ions radio-actifs	95-98	Bactéries	99+
Chlorure	90-95	Plomb	96-98
Ammonium	85-95		
Bromide	93-96		
Thiosulfates	97-98		

OPTIM^{EAU} perméate

- Pression d'eau 2.1 barS ou plus
- Réservoir 11 litres
- Appareil compact, livré complet (réservoir, robinets, connexions)
- Membranes et cartouches filtrantes remplaçables
- Pompe perméate : elle assure un remplissage plus rapide du réservoir, même avec des pressions faibles en réduisant le volume des eaux de rejet
- Membre 50 GPD
Capacité de production jusqu'à 190 l par jour dépendant de la pression, de la température et de la minéralisation de l'eau à l'entrée. Possibilité d'installer des membranes de capacités supérieures.

• Fonctionne sans électricité

EN OPTION Le robinet 3 voies

Solution idéale pour profiter d'une eau osmosée sans ajouter un autre robinet. Disponible en cuivre, inox, chromé mat, blanc, noir. Pression maximale sur le robinet : 4 bars.



CARACTERISTIQUES DU ROBINET 3 VOIES
modèle présenté : robinet à 3 voies chromé mat



Faites changer vos cartouches tous les ans

Schéma des différents types de filtrations



Schéma d'installation

