

ADOU CISSEUR

HAPY

Bac deux elements, sept vannes au choix - 8 a 30 litres

Un adoucisseur dont le bac a sel et la bouteille de resine sont separees. Cette conception en deux elements simplifie la pose dans les locaux difficiles d'acces et permet de nettoyer le bac sans rien demonter, grace a une chambre de separation entre la saumure et le reservoir.



CE QUI LE CARACTERISE

- Conception deux elements : bac a sel et bouteille separees
- Chambre de separation saumure et reservoir
- Nettoyage et entretien sans demontage
- Couvercle amovible : acces a la saumure sans retirer la vanne
- Corps et couvercle en polypropylene injecte
- Separation des deux corps sans outil
- Cinq capacites : 8, 18, 22, 25 et 30 litres de resine
- Accepte les bouteilles jusqu'a 10 x 35 pouces
- Sept vannes au choix, toutes volumetriques
- By-pass, double securite et vanne de melange de serie
- Deux formats : petit (bouteille 17 pouces) et grand (35 pouces)
- Certifie CE, NSF, RoHS, Water Quality et ACS

MODELES ET CAPACITES

MODELE	BOUTEILLE	RESINE	FORMAT
Hapy 8	8 x 17 pouces	8 L	Petit
Hapy 18	8 x 35 pouces	18 L	Grand
Hapy 22	8 x 35 pouces	22 L	Grand
Hapy 25	9 x 35 pouces	25 L	Grand
Hapy 30	10 x 35 pouces	30 L	Grand

ENCOMBREMENT

FORMAT	BOUTEILLE	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR
Petit	17 pouces	560 a 670 mm	386 mm	525 mm
Grand	35 pouces	1 000 a 1 130 mm	386 mm	525 mm

La hauteur depend de la vanne montee : 560 mm avec une Autotrol 360i/06 et jusqu'a 670 mm avec une Fleck 5800 pour le format petit ; 1 000 a 1 130 mm pour le format grand.

SEPT VANNES AU CHOIX

C'est la particularité du Hapy : le même appareil se monte avec sept électroniques différentes, du plus simple au plus complet. Toutes fonctionnent au volume, avec compteur : la régénération se déclenche quand la résine est réellement saturée, et non à date fixe.

VANNE	TYPE	CE QU'ELLE APORTE
8100	Volumétrique électronique	Co-courant. Solution fiable et éprouvée, la plus répandue
Fleck 5600 SXT	Volumétrique électronique	Référence du marché. Affichage digital, programmation souple
Fleck 5600 ECO	Volumétrique mécanique	Robuste et économique, sans électronique
Fleck 5800 SXT	Volumétrique électronique	Haute performance, pour les installations exigeantes
Fleck 5800 XTR	Volumétrique électronique	Ecran tactile couleur, interface de dernière génération
Autotrol 360i/06	Volumétrique mécanique	Vanne compacte de 120 mm, fiabilité mécanique éprouvée
Autotrol 255-760 Easy iQ	Volumétrique électronique	Afficheur couleur multilingue, USB-C, mode vacances

Les vannes mécaniques ne demandent aucune alimentation électrique : c'est l'option à retenir dans un local technique sans prise, ou lorsque la simplicité prime. Les vannes électroniques affichent la capacité restante et l'historique des régénérations.

Installation

Appareil pose près de l'arrivée d'eau principale, sur une surface plane et hors gel. Assemblage de la bouteille et du bac, raccordement par le by-pass intégré avec flexibles, vidange sur siphon réglementaire, alimentation électrique sauf pour les vannes mécaniques. Programmation selon la vanne choisie, premier cycle de régénération, puis réglage de la vanne de mélange sur la dureté résiduelle souhaitée. Un clapet anti-retour est posé en amont, conformément aux règles de protection du réseau d'eau potable.

Entretien courant

Compléter le sel en pastilles dès que le niveau baisse. Une fois par an : nettoyage du bac à sel, que la chambre de séparation permet de faire sans démonter l'installation, traitement de la résine avec un nettoyant dédié, contrôle de la dureté résiduelle au robinet et vérification de la vanne, du by-pass et de l'évacuation. C'est l'objet de notre contrat d'entretien.

DIMENSIONNEMENT

Le volume de résine se choisit sur la dureté mesurée au robinet, en degrés français, le nombre d'occupants et le débit de pointe du logement. Le modèle 8 litres convient aux petits espaces et aux faibles consommations ; les 18 à 30 litres couvrent la villa familiale et le petit tertiaire. Nous réglons la vanne de mélange sur une dureté résiduelle de 8 à 12 degrés français plutôt que sur zéro : une eau totalement adoucie est plus agressive pour certaines conduites et moins agréable à boire.

Faisons mesurer votre eau

Analyse de la dureté à domicile offerte et proposition chiffrée sous 48 heures, sans engagement, dans toute la Suisse romande.

TELEPHONE

+41 26 510 21 44

SITE INTERNET

www.hydrocal.ch

ENTREPRISE

HYDROCAL - Gautschi Schick
Sarl
IDE CHE-101.591.900
Rue d'Yverdon 18 - 1530
Payerne
Suisse