

ADOUCISSEUR

MYRA

Monobloc grande capacite de sel - vanne Fleck 5800 LXT ou 5800 XTR

Un adoucisseur monobloc dont la resine est logee dans le bac a sel, pour un encombrement au sol reduit et une seule machine a raccorder. Son capot translucide laisse voir le niveau de sel restant, ce qui evite la mauvaise surprise du bac vide et de l'eau redevenue dure sans qu'on s'en apercoive.



CE QUI LE CARACTERISE

- Corps monobloc en polystyrene injecte, robuste dans la duree
- Capot translucide : niveau de sel visible en permanence
- Grande capacite de stockage de sel
- Resine echangeuse d'ions
- By-pass integre et vanne de melange (mixing)
- Trois coloris : noir, blanc capot blanc, blanc capot bleu
- Sept capacites de resine, de 10 a 30 litres
- Vanne electronique volumetrique Fleck, au choix
- Regeneration a la demande, selon le volume consomme
- Largeur x profondeur : 320 x 480 mm
- Hauteur : de 715 mm (petit modele) a 1140 mm (grand modele)
- Convient a la villa comme au petit tertiaire

CAPACITES ET FORMATS

RESINE	BOUTEILLE	USAGE INDICATIF
10 L / 14 L	10 x 18 pouces	Petit a moyen foyer
16 L	8 x 30 pouces	Foyer moyen
18 L / 22 L	8 x 35 pouces	Foyer moyen a grand
25 L	9 x 35 pouces	Grand foyer
30 L	10 x 35 pouces	Grand foyer, forte demande

Les modeles 14 et 22 litres couvrent la grande majorite des villas de Suisse romande. Le choix se fait sur la durete mesuree, le nombre d'occupants et le debit de pointe, jamais sur la surface du logement.

DEUX ELECTRONIQUES FLECK AU CHOIX

Fleck 5800 LXT - Vanne electronique volumetrique a ecran LCD, simple a parametrier et eprouvee. Elle regenere a la demande, en fonction du volume reellement consomme, sauvegarde ses reglages en cas de coupure de courant et optimise le saumurage.

Fleck 5800 XTR - Meme hydraulique volumetrique, pilotage plus avance. Programmation plus intuitive et suivi precis des cycles, pour qui veut lire ce que fait l'appareil. Entierement compatible avec les installations existantes.

Dans les deux cas, la regeneration se declenche sur un compteur volumetrique et non sur une horloge : l'appareil ne consomme du sel et de l'eau de rincage que lorsque la resine est reellement saturee.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUE	VALEUR
Type d'appareil	Adoucisseur monobloc, resine integree au bac a sel
Corps	Polystyrene injecte, capot monobloc translucide
Capacites de resine	10, 14, 16, 18, 22, 25 et 30 litres
Vanne	Fleck 5800 LXT ou 5800 XTR, volumetrique electronique
Regeneration	A la demande, sur compteur volumetrique
Securites	By-pass integre et vanne de melange (mixing)
Coloris	Noir, blanc capot blanc, blanc capot bleu
Largeur x profondeur	320 x 480 mm
Hauteur	de 715 mm a 1140 mm selon la capacite

DIMENSIONNEMENT ET POSE

Le volume de resine se calcule sur trois donnees : la durete mesuree au robinet, en degres francais, le nombre d'occupants et le debit de pointe du logement. Un appareil surdimensionne regenere trop rarement et laisse la resine s'encrasser ; un appareil trop petit regenere sans arret et consomme du sel pour rien.

La pose demande une arrivee d'eau accessible, une evacuation pour l'eau de rincage, une prise de courant et un emplacement hors gel. Nous reglons la vanne de melange sur une durete residuelle de 8 a 12 degres francais plutot que sur zero : une eau totalement adoucie est plus agressive pour certaines conduites et moins agreable a boire.

Faisons mesurer votre eau

Analyse de la durete a domicile offerte et proposition chiffee sous 48 heures, sans engagement, dans toute la Suisse romande.

TELEPHONE

+41 26 510 21 44

SITE INTERNET

www.hydrocal.ch

ENTREPRISE

HYDROCAL - Gautschi Schick
Sarl

IDE CHE-101.591.900
Rue d'Yverdon 18 - 1530
Payerne
Suisse