

ADOUCISSEUR

TRITON

Compact et volumetrique - vanne Floteck 85, 9 et 18 litres

Un adoucisseur compact conçu pour les espaces étroits : 225 mm de profondeur seulement, capot amovible et poignées de manutention. Sa vanne électronique volumétrique ajuste les cycles de régénération à la consommation réelle du ménage, et son écran affiche en continu la capacité restante.



CE QUI LE CARACTERISE

- Fonctionnement volumétrique : économie d'eau et de sel
- Design compact, 440 x 225 mm au sol
- Sécurité anti-débordement par flotteur de saumure
- Détection automatique du niveau de sel avec alerte
- Rincage automatique en cas d'absence prolongée
- Générateur de chlore en option
- Deux capacités : 9 et 18 litres de résine
- Deux coloris : blanc / bleu ou gris / rouge
- By-pass, double sécurité et mixing inclus de série
- Recharge rapide : environ un tiers de capacité en 20 minutes
- Raccords 3/4 ou 1 pouce
- Certifié NSF, CE, ACS, KTW et W270

LA VANNE FLOTECK 85

Vanne électronique volumétrique en NORYL. Elle gère les cycles automatiquement, en s'adaptant au volume réellement consommé, ce qui réduit la consommation de sel et d'eau de rincage.

Performances : débit continu 4 700 l/h, débit de pointe 6 100 l/h, débit à contre-courant 3 800 l/h, coefficient CV 5,2, performance optimale à 3,5 bar.

Ecran LCD deux lignes affichant la capacité restante, le débit et l'historique des régénérations. **Mode vacances** : rincage automatique après une non-utilisation prolongée.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTERISTIQUE	TRITON 9 L	TRITON 18 L
Systeme de controle	Vanne Floteck 85, volumetrique electronique	
Regeneration	Descendante - compteur immediat, differe, jour prioritaire, vacances	
Pouvoir d'echange (48 / 96 / 192 g/L)	284 / 399 / 553	586 / 923 / 1 257
Taille du reservoir	8 x 17 pouces	8 x 35 pouces
Quantite de resine	9 litres	18 litres
Stockage de sel	21 kg	46 kg
Debit de service nominal	0,9 m3/h	1,8 m3/h
Lavage a contre-courant / eau par regeneration	5,7 l/min - 32 litres	9 l/min - 84 litres
Dimensions (P x L x H)	440 x 225 x 640 mm	440 x 225 x 1 110 mm
Raccords / alimentation	3/4 ou 1 pouce - 220-240 V, sortie 12 V AC 650 mA	
Temperature de l'eau / pression	4 a 43 degres C - 2 a 8,6 bar	
Equipement de serie	By-pass, double securite, vanne de melange	
Certifications	NSF, CE, ACS, KTW, W270	

MODELES DISPONIBLES

REFERENCE	BOUTEILLE	RESINE	COLORIS
CA-TRITON-9-BL	8 x 17 pouces	9 L	Blanc / bleu
CA-TRITON-18-BL	8 x 35 pouces	18 L	Blanc / bleu
CA-TRITON-9-GR	8 x 17 pouces	9 L	Gris / rouge
CA-TRITON-18-GR	8 x 35 pouces	18 L	Gris / rouge

Kit d'installation - cartouche 10 pouces 20 microns, tube cristal, test de durete TH, deux colliers, trois flexibles ACS DN20 3/4 pouce, porte-filtre 10 pouces entree-sortie 3/4, cle, vis et support.

Installation

Appareil pose pres de l'arrivee d'eau principale, sur une surface plane et hors gel. Raccordement par le by-pass integre avec flexibles, vidange sur siphon reglementaire, alimentation par le transformateur fourni. Programmation du mode, de la capacite de resine et des cycles, premier cycle de regeneration, puis reglage de la vanne de melange sur la durete residuelle souhaitee. Un clapet anti-retour est pose en amont, conformement aux regles de protection du reseau d'eau potable.

Entretien courant

Compléter le sel en pastilles des l'alerte de l'appareil. Une fois par an : nettoyage du bac a sel, traitement de la resine avec un nettoyeur dedie, controle de la durete residuelle au robinet, verification de la vanne, du by-pass et de l'evacuation. C'est l'objet de notre contrat d'entretien.

Faisons mesurer votre eau

Analyse de la durete a domicile offerte et proposition chiffrée sous 48 heures, sans engagement, dans toute la Suisse romande.

TELEPHONE
+41 26 510 21 44

SITE INTERNET
www.hydrocal.ch

ENTREPRISE
HYDROCAL - Gautschi Schick
Sarl
IDE CHE-101.591.900
Rue d'Yverdon 18 - 1530
Payerne
Suisse