

Le calcaire en moins. Le sel aussi.

L'inhibiteur de tartre qui protège toute la maison sans électricité, sans sel à porter et sans entretien. Un corps en inox monté en ligne sur l'arrivée d'eau, et on n'en parle plus pendant dix ans.

SANS ÉLECTRICITÉ

Rien à brancher. Aucun appareil sous tension dans votre local technique, aucun réglage perdu après une coupure de courant.

SANS SEL

Plus de sacs de 25 kg à porter à la cave. Aucun consommable, aucun rejet à l'égout, aucune évacuation à créer.

SANS ENTRETIEN

Ni vanne électronique, ni cycle de régénération, ni pièce d'usure. Durée de vie annoncée : dix ans.

Comment ça fonctionne

Un alliage polarisé, mis en forme de turbine à double flux, est logé dans un corps en acier inoxydable 304 de qualité alimentaire. Au passage de l'eau, la pièce libère un micro-courant qui inhibe la formation du tartre : le calcaire cristallise avant d'atteindre vos parois chaudes et repart avec le flux, au lieu de s'y coller.

Ce qu'il protège

- Chauffe-eau et résistances
- Chaudière et pompe à chaleur
- Pommeaux de douche
- Machine à laver et lave-vaisselle
- Canalisations et robinetterie
- Radiateurs et échangeurs

Trois formats

	APPARTEMENT	VILLA	COLLECTIF
Raccordement	1/2"	3/4" ou 1"	2" / DN40
Débit	1 m3/h	4 m3/h	8 m3/h
Pression	1,5 - 10 bar	1,5 - 10 bar	1 - 10 bar
Dureté maximale	42 °fH	42 °fH	42 °fH
Corps	Inox 304	Inox 304	Inox 304 à brides
Électricité	Aucune	Aucune	Aucune
Entretien	Aucun	Aucun	Aucun

Ce qu'il ne fait pas, et nous le disons

La dureté de votre eau reste inchangée. Les traces blanches sur la robinetterie et la sensation du linge ne disparaissent pas : cela demande un adoucisseur à résine. Au-delà de 42 °fH, ce système sort de sa plage d'emploi.

Où il s'impose

- **Aucune évacuation disponible** — Un adoucisseur à résine doit évacuer ses eaux de régénération.
- **Aucune prise à proximité** — Rien à brancher, aucun appareil sous tension près de l'eau.
- **Résidence secondaire** — Aucune résine qui stagne pendant les longues absences.
- **Régime pauvre en sodium** — Aucun apport de sel dans l'eau distribuée.

Analyse de votre eau offerte

Nous mesurons la dureté chez vous et vous disons franchement quelle solution convient. Sans engagement.

+41 26 510 21 44